



**技术要求：**

1. 特性阻抗 : 50
2. 频率范围 : DC ~ 26.5GHz
3. 驻波比 : 1.15
4. 插入损耗 : 0.2dB
5. 绝缘电阻 : 5000MHz@500V
6. 介电耐压 : 300V
7. 使用寿命 : 500次
8. 密封漏率 :  $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围 : -65 ~ +155
10. 镀层厚度 :  $0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

|    |    |       |     |           |      |    |     |   |   |
|----|----|-------|-----|-----------|------|----|-----|---|---|
|    |    |       |     |           |      |    |     |   |   |
|    |    |       |     |           |      |    |     |   |   |
| 标记 | 外数 | 更改文件号 | 签字  | 日期        |      |    |     |   |   |
| 设计 | M  |       | 标准化 |           | 图样标记 | 重量 | 比例  |   |   |
| 审核 |    |       |     |           |      |    | 8:1 |   |   |
| 工艺 |    |       | 日期  | 2024/5/27 | 共    | 页  |     | 第 | 页 |

装配图

HN-RF2816-0.45(5.2-1.1)

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司  
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd